

תרמילי צמר סלעים



שרוולי בידוד מצמר סלעים המיועדים לבידוד אקוסטי ותרמי לצנרת עד לטמפרטורה 500°C.
צמר הסלעים מעוצב בצורת גליל חלול חתוך לכל אורכו, ניתן להתקנה בפשטות ובקלות על הצינור.
תרמילי צמר סלעים מותאמים לטווח רחב של קטרי צנרת סטנדרטיים וטווח רחב של עוביי בידוד.

משקל מרחבי (דחיסות): 120 ק"ג / מ"ק

אורך: 120 ס"מ

קוטר צינור: 1/2" - 20"

עובי בידוד: 150 מ"מ - 25 מ"מ

אריזה: בשקי פוליאטילן מסומנים בהתאם לתקן

תקנים: תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755

יישומים שכיחים: בידוד צנרת

נתונים תרמיים

מוליכות תרמית (W/m°C)	טמפ' המוצעת (°C)
0.038	50
0.044	100
0.051	150
0.061	200
0.073	250
0.087	300

טמפרטורת שימוש מקסימאלית 500°C.

מידות סטנדרטיות של תרמילי צמר סלעים

עובי הבידוד (מ"מ)										קוטר צינור	
150	125	100	90	75	60	50	40	30	25	מ"מ	אינץ'
				√	√	√	√		√	21	½
				√	√	√	√		√	27	¾
				√	√	√	√		√	33	1
				√	√	√	√		√	42	1¼
				√	√	√	√		√	48	1½
	√	√	√	√	√	√	√		√	60	2
	√	√	√	√	√	√	√		√	76	2½
	√	√	√	√	√	√	√	√		89	3
	√	√	√	√	√	√	√	√		114	4
√	√	√	√	√	√	√	√	√		140	5
√	√	√	√	√	√	√	√	√		169	6
				√		√					7
√	√	√	√	√	√	√	√	√		219	8
				√		√					9
√	√	√	√	√	√	√	√			273	10
√	√	√	√	√	√	√	√			342	12
√	√	√	√	√	√	√	√			356	14
√	√	√	√	√	√	√	√			406	16
√	√	√	√	√	√	√	√			457	18
	√	√	√	√	√	√	√			508	20