

לוחות למעברי אש



לוחות צמר סלעים בצפיפות גבוהה מתוכנן במיוחד למעברי אש. לוחות השומרים על יציבות המבנה ותכונות הבידוד גם בחשיפה לטמפרטורות גבוהות. משמשים כאלמנט חוסם אש מעולה להגנה בפני התפשטות שריפה. לוחות צמר הסלעים אינם דליקים, אינם מאבדים מצורתם במהלך הזמן, אינם מעודדים היווצרות חלודה ועשויים מחומרים שאינם אורגנים אשר דוחים חרקים ומזיקים.

קל ונוח לחיתוך ועיצוב, וכל השאריות ניתנות לשימוש.

משקל מרחבי (דחיסות): 165 ק"ג/מ"ק

מידה סטנדרטית: 100x60 ס"מ (ניתן לקבל במידות רוחב 30, 40, או 60 ס"מ ובמידות אורך שונות לפי דרישה)

עובי: 2.5 - 12.5 ס"מ

אריזה: בשקי פוליאטילן מסומנים בהתאם לתקן

תקנים: תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.

יישומים שכיחים: מעברי אש

נתונים טכניים

מוליכות תרמית של לוחות צמר סלעים למעברי אש בטמפרטורות ממוצעות שונות

מוליכות תרמית (W/m°C)	טמפ' ממוצעת (°C)
0.040	50
0.043	100
0.049	150
0.055	200
0.065	250
0.075	300
0.090	400

המוצר נבדק לפי תקן ישראלי 755 (1998) וסווג עמיד בשריפה בדרגה: VI, 4, 4

עמידות באש